

Сканеры и терминалы сбора данных

 **DATALOGIC**

РБС
оборудование и сервис

Профиль компании РБС



**Производство оборудования
под собственной
торговой маркой**



**Разработка программных
приложений и системная
интеграция оборудования**



**Дилерская сеть
и сервисные центры
на всей территории РФ**



**Привлекательные условия
приобретения
оборудования**



**Доставка в любую точку РФ
в минимальные сроки
и ввод в эксплуатацию**



**Многолетний опыт
работы на рынке**



**Тысячи единиц
оборудования
введенного в эксплуатацию**

Ручные сканеры



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ – Проводное соединение

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке, Всенаправленные GS1 DataBar в стеке

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; Китайский 2D код Han Xin

ШК В СТЕКЕ

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Расширенные GS1 DataBar в стеке; GS1DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Составные UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP42

- ИНТЕРФЕЙСЫ – QW2420 – USB
QW2470 – RS232

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

ПРОВОДНОЙ СКАНЕР QUICKSCAN I LITE QW2400

Матричный имиджевый сканер начального уровня с проводным соединением



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ – Проводное соединение

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке, Всенаправленные GS1 DataBar в стеке

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; Китайский 2D код Han Xin

ШК В СТЕКЕ

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Расширенные GS1 DataBar в стеке; GS1 DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Составные UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP42

- ИНТЕРФЕЙСЫ – OEM (IBM) USB; RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Мультиинтерфейс

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

ПРОВОДНОЙ СКАНЕР QUICKSCAN I QD2400

Матричный имиджевый сканер начального уровня с проводным соединением и мультиинтерфейсом



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ – Беспроводная технология Bluetooth 3.0

- РАДИУС ДЕЙСТВИЯ- до 25м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; Китайский 2D код Han Xin ШК В СТЕКЕ

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Расширенные GS1 DataBar в стеке; GS1DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417;

Составные UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP42

- ИНТЕРФЕЙСЫ – USB/ OEM(IBM)USB / RS-232

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot™

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР QUICKSCAN QBT2430

Матричный имиджевый сканер начального уровня с поддержкой стандартного Bluetooth интерфейса



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ - DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™ 433МГц

*Фирменная запатентованная система передачи данных типа «точка-точка» по узкополосному каналу, не создавая помех сетям Wi-Fi

- РАДИУС ДЕЙСТВИЯ- до 25 м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; Китайский 2D код Han Xin

ШК В СТЕКЕ

Составные EAN/JAN; Составные GS1 DataBar; Расширенные GS1 DataBar в стеке; GS1DataBar в стеке; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; Составные UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,5 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP42

- ИНТЕРФЕЙСЫ – USB / USB-OEM / RS-232

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР QUICKSCAN QM2400

Матричный имиджевый сканер начального уровня с поддержкой радиокommunikаций*



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ - Беспроводная технология Bluetooth 4.0

- Радиус действия – 100 м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

 - 1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ

 - Автоматическое распознавание всех стандартных 1D кодов, включая линейные коды GS1 DataBar™.

 - 2D КОДЫ

 - Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

 - СТЕКОВЫЕ КОДЫ

 - EAN/JAN Composites; GS1 DataBar композитные; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;

 - GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,8 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP52

- ИНТЕРФЕЙСЫ - RS-232 / USB

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*, виброотклик

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР GRYPHON GBT4500

Высокопроизводительный линейный имиджевый сканер с поддержкой стандартного Bluetooth интерфейса.

Бесконтактная зарядка.

Виброотклик.

Белая подсветка.



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ - DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™ 433МГц

*Фирменная запатентованная система передачи данных типа «точка-точка» по узкополосному каналу, не создавая помех сетям Wi-Fi

- РАДИУС ДЕЙСТВИЯ - 50 м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ

Автоматическое распознавание всех стандартных 1D кодов, включая линейные коды GS1 DataBar™.

2D КОДЫ

Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

СТЕКОВЫЕ КОДЫ

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar композитные; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked

Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 1,8 м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP52

- ИНТЕРФЕЙСЫ - RS-232 / USB

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*, виброотклик

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР GRYPHON GM4500

Высокопроизводительный линейный имиджевый сканер с поддержкой радиокommunikаций*.

Бесконтактная зарядка.

Виброотклик.

Белая подсветка.



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ – Проводное соединение

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

 - 1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ

 - Автоматическое распознавание всех стандартных 1D кодов, включая линейные коды GS1 DataBar™.

 - 2D КОДЫ

 - Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

 - СТЕКОВЫЕ КОДЫ

 - EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;

 - GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 2м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65

- ИНТЕРФЕЙСЫ - Мультиинтерфейс RS-232 / USB

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot®

Запатентованная система считывания Green Spot с индикатором точного считывания, способствует улучшению обратной связи с пользователем. Она проецирует зеленый световой сигнал непосредственно на считываемый штрих код.

ПРОВОДНОЙ СКАНЕР POWERSCAN PD9531

Матричный имиджевый сканер с классом защиты IP65.

Проводное соединение.

Модель предназначена для эксплуатации в самых суровых условиях окружающей среды.



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ – беспроводная технология Bluetooth 3.0

- Радиус действия– более 90 м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.

2D ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code

ШК В СТЕКЕ

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

- УДАРОПРОЧНОСТЬ - Устойчивость к падению с высоты до 2м

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65

- ИНТЕРФЕЙСЫ - RS-232

USB: OEM USB; USB COM; USB HID Клавиатура

Дополнительный Ethernet-интерфейс (стандартный, промышленный)

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic's 3GL *

*Три зеленых световых сигнала

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР POWERSCAN PBT9500

Матричный имиджевый сканер с классом защиты IP65 и поддержкой стандарта Bluetooth.

Модель предназначена для эксплуатации в самых суровых условиях окружающей среды.



- ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ - DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™ 433МГц*

*Фирменная запатентованная система передачи данных типа «точка-мультиточка» по узкополосному каналу, не создавая помех сетям Wi-Fi

- РАДИУС ДЕЙСТВИЯ – до 270м

- ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ ШТРИХКОДЫ

Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes.

2D КОДЫ

Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;

ШК В СТЕКЕ

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65

- ИНТЕРФЕЙСЫ - RS-232

USB: OEM USB; USB COM; USB HID Клавиатура

Дополнительный Ethernet-интерфейс (стандартный, промышленный)

- ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic's 3GL *

*Три зеленых световых сигнала

БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР POWERSCAN PM9501

Матричный имиджевый сканер с классом защиты IP65 и поддержкой радиокommunikаций*.

Модель предназначена для эксплуатации в самых суровых условиях окружающей среды.



Терминалы сбора данных

A hand is holding a handheld data terminal (PDA) in a warehouse setting. The terminal's screen displays a software interface with various fields and buttons. The background shows metal shelving units filled with stacks of white cardboard boxes. One of the boxes in the foreground has a green circular logo with the letters 'S' and 'M' inside. The overall scene is brightly lit, typical of a warehouse environment.

■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) - TI Wi-Link 8, IEEE 802.11 a/b/g/n;

Радиодиапазон: зависит от страны, обычно 2,4 и 5 ГГц; поддержка безопасности Cisco CCX v4

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) - Bluetooth v4 с BLE (модели на Android);

Bluetooth v2.1 + EDR (модели на WEC7)

■ СИСТЕМА

ПАМЯТЬ - ОЗУ: 1 Гб; Флэш-память: 8 Гб (частично используется для прошивки и резервных данных)

МИКРОПРОЦЕССОР - TI OMAP4 при 1 ГГц

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) или Android v4.4

■ ДИСПЛЕЙ

TFT / Трансфлективный LCD дисплей с разрешением 240 x 320 пикселей; светодиодная подсветка и встроенный сенсор, диагональ 3.2 дюйма

■ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Выдерживает падения с высоты до 1,8 м на бетонную поверхность

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP64

■ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ - Автоматически распознаёт все стандартные 1D коды, включая линейные коды GS1 DataBar™.

2D КОДЫ - Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code

КОМПОЗИТНЫЕ КОДЫ GS1 - Композитные UPC/EAN/JAN, композитные GS1 DataBar и GS1-128

(композитные коды поддерживаются только устройствами на WEC7)

■ ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot®

БЕСПРОВОДНОЙ КНОПОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ SKORPIO X4

Кнопочный терминал со степенью защиты от воздействий окружающей среды IP64, ударопрочный. С быстрой сменой рукоятки.



■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) - TI Wi-Link 8, IEEE 802.11a/b/g/n; Диапазон частот: в зависимости от страны, обычно 2.4 и 5 ГГц; поддержка Cisco CCX v4

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) - Беспроводная технология Bluetooth v4 с BLE (модели под Android); Bluetooth v2.1 + EDR (модели WEC7)

■ СИСТЕМА

ПАМЯТЬ - ОЗУ: 1 Гб; Флэш-память: 8 Гб (частично используется для прошивки и резервных данных)

МИКРОПРОЦЕССОР - TI OMAP4 @ 1 GHz

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Microsoft Windows Embedded Compact 7 (WEC7) или Android v4.4*

■ ДИСПЛЕЙ

Отражающий цветной TFT дисплей, читаемый при дневном освещении, 240 x 320 пикселей, 3.5 дюйма диагональ, 65К цветов, подсветка, сенсорный экран

■ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонную поверхность в соответствии с IEC68-2-32 (Метод 1) и 1500 случайных падений с высоты 1,0 м в соответствии с EC68-2-32 (Метод 2)

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65

■ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ

Автоматически распознаёт все стандартные линейные (1D) коды, включая GS1 DataBar™.

2D КОДЫ

Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code

СТЕКОВЫЕ КОДЫ

Композитные коды GS1 UPC/EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites и GS1-128 Composite

■ ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot*

БЕСПРОВОДНОЙ КНОПОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ FALCON X4

Кнопочный терминал с повышенной степенью защиты от воздействий окружающей среды IP65, повышенной ударопрочностью и увеличенным дисплеем 3.5 дюйма



■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n;

Стандарты безопасности Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP Методы: PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/ MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) - Беспроводная технология Bluetooth® v4.0 - Dual Mode, поддержка классического Bluetooth и BLE

■ СИСТЕМА

ПАМЯТЬ - Системное ОЗУ: 2 Гб;

Системная флэш-память: 16 Гб флэш диск SD карта: опция, устанавливаемая на заводе

ЦПУ - Qualcomm Snapdragon Quadcore 1 ГГц

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Android 8.1 (Oreo) с GMS

■ ДИСПЛЕЙ

4.3 дюймовый мульти-сенсорный цветной TFT-LCD дисплей; FWVGA: 854x480 пикселей; 16М цветов, светодиодная подсветка

■ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетон, покрытый фанерой (без резинового чехла), и с высоты 1,5 м на бетон, покрытый фанерой, в резиновом чехле

■ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ - Автоматическое распознавание всех стандартных 1D кодов, включая линейные коды GS1 DataBar™.

ЦИФРОВЫЕ ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ - Поддерживает штрихкоды Digimarc® (опция)

2D КОДЫ - Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, Micro QR Code, QR Code

■ ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot[®]

БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ MEMOR 1

Терминал с сенсорным экраном.
Модель доступная в модификации с рукоятью с пистолетным курком.
Бесконтактная зарядка



■ БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ (WLAN) - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac and 802.11 k/r/v; Диапазон частот:

зависит от страны, обычный диапазон 2.4 ГГц и 5 ГГц

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (WPAN) - Беспроводная технология Bluetooth v4.2

(Классический Bluetooth и BLE)

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

■ СИСТЕМА

ПАМЯТЬ - ОЗУ: 3 Гб; eMMC Флэш: 32 Гб

МИКРОПРОЦЕССОР - 2 ГГц восьмиядерный

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - Android v8.1 с GMS (возможность обновления до Android 10)

■ ДИСПЛЕЙ

5-дюймовый IPS HD с разрешением 720 x 1280; светодиодная подсветка;

сенсорный экран: 5-точечная мультисенсорная ёмкостная панель с закалённым стеклом Dragontrail

■ УДАРОПРОЧНОСТЬ

Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность (в резиновом чехле); выдерживает падения

с высоты 1,2 м на бетонную поверхность (без резинового чехла). Протестировано на стали и бетоне

в соответствии с IEC 68-2-32 метод 2 и тестом на падение MIL STD 810G Transit

■ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65

■ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ - Автоматически распознаёт 1D коды всех стандартов, включая линейные коды GS1 DataBar™.

ЦИФРОВЫЕ ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ - Штрихкоды Digimarc®

2D КОДЫ - Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, Dotcode

СТЕКОВЫЕ КОДЫ - Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked,

GS1 DataBar Stacked, стекловые всенаправленные коды GS1 DataBar Stacked Omnidirectional.

■ ИНДИКАТОРЫ ЧТЕНИЯ - Datalogic Green Spot™

БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ MEMOR 10

Обновленная версия сенсорного терминала с новым восьмиядерным процессором, возможностью обновления до Android 10.

Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.

Доступна модификация с рукоятью с пистолетным курком.

Бесконтактная зарядка.

«Горячая» замена батареи



Другие продукты компании



Компьютерные весы



Платформенные весы



Прикассовые весы



Этикетировочная техника



Автомобильные весы



Принтеры этикеток

www.rbs-retail.ru

www.rbs-industry.ru